



DÉCRASSANT

SOLUTION EXTÉRIEURE DÉGRAISSANT MULTI-USAGE

PROPRIÉTÉS

- Formule hyper concentrée pour un effet rapide avec un minimum d'effort, sans brossage.
- Non agressif pour les métaux ou matériaux.
- Nettoie sans altérer.

FINITION

NC

FORMAT

1 L - 5 L

USAGE

Extérieur

DESCRIPTION

DÉCRASSANT ABSOLUE est un dégraissant multi-usage très concentré d'une efficacité absolue sur matériels, moteurs, véhicules, façade, sols, murs...
Il s'utilise facilement sur bétons, ciments, plastiques, briques, plastiques, métaux (sauf aluminium).
Dégraissant sans solvant et sans acide.

Édité le 03/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	A base de soude
Densité à 25°C	1,08 ± 0,02
Point éclair	Non classé inflammable.
PH	>12
Supports d'application	Bétons, ciments, plastiques, briques, métaux
Rendement	3 m ² par litre dilué
Matériel d'application	Brosse, pulvérisateur
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Diluer à l'eau selon le besoin voir ci-après
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Non concerné

RECOMMANDATIONS

- Produit concentré. Suivre les dilutions recommandées. Utiliser des gants.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
- Les températures d'application sont comprises entre 10°C et 25°C.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds (plein soleil).
- Lors d'une application au pulvérisateur, incorporer la dose de DÉCRASSANT ABSOLUE souhaitée et compléter en eau afin d'obtenir un mélange homogène.
- Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

- Selon l'état des supports, diluer le DÉCRASSANT ABSOLUE à raison de :
 - 1L de DÉCRASSANT ABSOLUE pour 20L d'eau pour les supports encrassés.
 - 1L de DÉCRASSANT ABSOLUE pour 10L d'eau pour les supports très encrassés.
- Pour la dilution, prévoir un contenant suffisamment grand pour recevoir la totalité du volume final souhaité.
- Commencer par ajouter la moitié du volume d'eau nécessaire à la dilution. Ajouter par-dessus le DÉCRASSANT ABSOLUE.
- Compléter avec le reste de l'eau.
- Bien homogénéiser le mélange avant utilisation.
- Appliquer sur le support et laisser agir 10 minutes.
- Rincer soigneusement au nettoyeur haute pression.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contient :

- hydroxyde de sodium
- hydroxyde de potassium
- ethylenediaminetetraacetate de tetrasodium
- moins de 5% d'agents de surface amphotères
- 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de EDTA et sels

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70