



ENLÈVE VOILE CIMENT

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PROPRIÉTÉS

- Permet de remettre en état un carrelage lors d'une fin de chantier.
- Supprime les traces d'oxydation.
- Formule concentrée.

DESCRIPTION

ENLÈVE VOILE CIMENT est destiné à nettoyer sans risque tous types de carrelage après la pose. Il respecte les joints et n'altère pas la surface traitée. Il élimine parfaitement les traces de laitance ou de salpêtre.

FINITION
NC

FORMAT
1L

USAGE
Intérieur/
Extérieur

Édité le 09/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acide phosphorique avec tensioactif
Densité à 25°C	1,05 ± 0,05
PH	1,5 à 1,9
Supports d'application	Carrelage
Rendement	20 à 50 m ² par litre selon dilution
Matériel d'application	Bali et serpillère
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	1L de produit pour 4 à 5 litres d'eau
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Le produit est concentré, bien suivre les dilutions recommandées. Lors de la dilution, verser l'eau en premier et ajouter l'élève voile ciment.
- Protéger du contact les chromes et les métaux.
- Nettoyer immédiatement les éclaboussures.
- Ne pas traiter plus de 10 m² à la fois.
- Ne pas mélanger à un produit type eau de javel et ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides tels que marbres, pierres calcaires ou carreaux de ciment.
- Ne pas utiliser sur les textiles.
- En cas de doute, effectuer un essai préalable sur une surface la moins visible.

APPLICATION

- Diluer 1 litre de produit pour 4 à 5 litres d'eau selon l'importance des incrustations à détruire.
- Mouiller préalablement la surface à décaper.
- Appliquer le produit dilué au balai brosse et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau claire en renouvelant fréquemment l'eau de rinçage.
- Répéter l'opération si nécessaire.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veiller à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70