



## ÉTANCHÉITÉ TOITS TERRASSES

### SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

#### PROPRIÉTÉS

- Sa formule exclusive pour supports horizontaux forme une membrane étanche qui colmate fissures, fuites et les infiltrations.
- Supporte le trafic piétons.
- Texture antidérapante et non salissante.
- Produit autolissant.

#### DESCRIPTION

ÉTANCHÉITÉ TOITS TERRASSES est un revêtement étanche, souple et élastique destiné à étanchéifier les terrasses, toitures planes, balcons...

Le revêtement s'applique également sur supports verticaux (séparation de toits, enduits, cheminée...) et sur tous matériaux poreux et anciens supports bitumeux.

**FINITION**

Mat

**FORMAT**

1L - 5L

**USAGE**

Extérieur

Édité le 02/03/2022



GRIS



NOIR

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Classification</b>         | Famille I classe 7b2   |
| <b>Nature</b>                 | A base de résines acryliques spéciales   |
| <b>Densité à 25°C</b>         | 1,50 ± 0,05  |
| <b>Viscosité à 25°C</b>       | 70 – 75 poises   |
| <b>Point éclair</b>           | Non classé inflammable   |
| <b>PH</b>                     | 8-9  |
| <b>Supports d'application</b> | Toitures, terrasses circulables  |
| <b>Rendement</b>              | 1 m <sup>2</sup> par litre selon le degré d'étanchéité   |
| <b>Séchage</b>                | Sec au toucher : 4 heures<br>Recouvrable : 12 heures   |
| <b>Matériel d'application</b> | Rouleau, brosse, raclette caoutchouc   |
| <b>Nettoyage des outils</b>   | Immédiatement à l'eau savonneuse   |
| <b>Stockage</b>               | Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine.<br>Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| <b>COV</b>                    | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 20 g/l de COV.                |

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Les mousses seront traitées avec nos anti verdissures Oxi.
- Dans le cas de chapes complètement désagrégées, un ragréage peut être envisagé avant l'application de l'ÉTANCHÉITÉ TOITS TERRASSES.
- Les matériaux friables, tendres, désagrégés ou tous supports douteux doivent être consolidés avec notre DURCISSEUR DE FONDS\* Oxi.
- Ne convient pas pour les zones de ruissellement important ou les zones de rétention d'eau.
- Pour les surfaces conséquentes, procéder à une application par zone.
- Attendre 48 à 72 heures avant de déposer des objets lourds sur les surfaces peintes.

## APPLICATION

- Procéder tout d'abord à la réparation des cassures et des fuites localisées.
- Les supports devront être sains, secs et dépoussiérés.
- Les anciennes peinture ou particules désagrégées et souillures non adhérentes doivent être supprimées par grattage, brossage ou tous moyens adaptés.
- L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est conseillée suivie d'au moins 5 jours de séchage.
- L'application se fait en 2 ou 3 couches selon de degré d'étanchéité recherché.  
La première sert d'impression et doit être diluée à l'eau à 40% puis sur support horizontal, les suivantes seront appliquées grassement au rouleau, à la brosse ou à la raclette sans dilution.  
Sur support vertical, appliquer 3 couches d'épaisseurs plus modérées au rouleau ou à la brosse.

\*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/03/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**