

SOUS-COUCHE



SOUS-COUCHE MURS ET PLAFONDS

Renforce l'accrochage des finitions intérieures

Description	<p>Sous couche acrylique, destinée à préparer, isoler et fixer les fonds tendres et absorbants avant peinture ou revêtement.</p> <p>S'applique sur murs et plafonds intérieurs, supports poreux, plâtres, plaques cartonnées, ciments, briques, parpaing, bois etc...</p> <p>Fort pouvoir couvrant et opacifiant.</p> <p>Peut ensuite être recouverte avec la plupart des peintures et colles classiques aqueuses ou solvantées.</p>
Préparation des supports	<p>Les fonds seront secs à l'application. Les supports seront grattés, brossés, dépoussiérés des éventuelles particules non adhérentes et traces de salpêtres.</p> <p>Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins un mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents.</p> <p>Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.</p> <p>Les matériaux souillés et les supports très alcalins (ciments très récents) seront traités avec notre préparateur L'ENERGIQUE.</p> <p>Les fonds désagrégés seront isolés avec notre fixateur PROXYDUR.</p>
Application	<p>Sous couche prêt à l'emploi.</p> <p>S'applique au pinceau, rouleau, pistolet pneumatique ou airless.</p> <p>Bien mélanger avant l'emploi et diluer à 10 – 20 % d'eau, pour faciliter l'application.</p> <p>S'applique en intérieur sur fonds propres, sains, secs et dépoussiérés.</p> <p>S'utilise généralement en une couche fine, sans chercher à blanchir parfaitement le support, cela étant du rôle des finitions.</p> <p>Si vous recherchez une finition temporaire, appliquer dans ce cas une 2^{ème} couche.</p> <p>La blancheur finale sera obtenue après séchage complet.</p> <p>Sur des supports non poreux et spéciaux (fers, plastiques, verre, carrelages...) préférez les sous-couches spécifiques de la gamme Oxi.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Mélanger parfaitement avant application.</p> <p>Ne protège pas les métaux.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	Novembre 2018

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résine copolymère acrylique.
Densité	1,57 ± 0,01 à 25° C
Viscosité	22 – 24 poises à 25° C
Aspect	Mat.
Odeur	Sans odeur.
Temps de séchage	Sec au toucher : 2h Recouvrable : 4h
Rendement	6 à 8 m ² au litre (par couche).
Nettoyage des outils	Eau immédiatement.
Matériel d'application	Rouleau, pinceau ou pistolet.

Teintes

	Blanc
---	-------

Conditionnement

12L format+

Destination	Matériel d'application	Nettoyage	Séchage
Intérieur	Rouleau, pinceau ou pistolet	Eau	Sec au toucher 2h

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**